

Juego de canastas abatibles a pared

PK602 - PK603 - PK604 - PK605 - PK606 - PK607 - PK612 - PK615



Juego de dos canastas abatibles a pared, diseñadas, fabricada y certificada conforme a la normativa europea EN-1270 por el Instituto de Biomecánica de Valencia.

Canasta de pared, abatible de forma manual con sistema de bloqueo en la posición de uso.

Diseñada con las últimas tecnologías de CAD y programas de cálculos de elementos finitos con la finalidad de absorber los impactos y vibraciones producidos por la práctica del baloncesto.

Fabricada en tubo estructural de acero, consta de las siguientes estructuras principales: marco trasero de fijación a pared y el marco del tablero.

La canasta se fija a la pared por medio del marco trasero, en forma rectangular, este dispone los puntos de giro de las estructuras principales además del sistema de fijación de posición de la canasta. Se une a la pared por medio de seis puntos de anclaje utilizando el taco más adecuado para cada caso dependiendo del tipo de pared (expansivo metálico,

químico, etc.).

Las estructuras principales en forma de celosía triangular, fabricadas en perfil de sección rectangular, soportan todo el peso del tablero y las tensiones producidas durante la práctica del baloncesto.

Las estructuras en un lado están unidas al marco trasero de la pared y por el otro se encuentran unidas al tablero. Se fijan en la posición de juego por medio de un sistema de accionamiento manual que existe en el marco trasero.

Cuando se desea abatir la canasta se tiene que desbloquear el sistema de fijación, lo que permite desplazar el tablero a la pared.

La canasta se puede abatir hacia la derecha o hacia la izquierda (previa confirmación por parte del cliente) dependiendo de las características del pabellón. Para efectuar este abatimiento se desbloquea el sistema de fijación con una de las manivelas que se proporciona con la canasta, mientras que con otra manivela se actúa sobre una de las estructuras principales guiando la canasta hacia la pared.

El tipo de tablero y de aro se puede fabricar en diferentes opciones dependiendo de la elección del cliente. El tablero consta además de una protección inferior de color azul para proteger a los jugadores de posibles impactos durante el juego.

Todos los elementos de unión se encuentran sometidos a un tratamiento de zincado.

El pintado del producto se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200° C.

Nota: Se suministran dos manivelas de abatimiento por cada juego de canastas.

Color standard: blanco.

VARIANTES

Juego de canastas abatibles a pared PK602

Juego de canastas abatibles a pared PK603

Juego de canastas abatibles a pared PK604

Juego de canastas abatibles a pared PK605

Juego de canastas abatibles a pared PK606

Juego de canastas abatibles a pared PK607

Juego de canastas abatibles a pared PK612

Juego de canastas abatibles a pared PK615

GAMA DE COLORES



BLANCO